

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 65/2014 DE LA COMISIÓN en relación con el etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.

Nombre del proveedor o marca comercial: Cecotec Innovaciones, S.L.

Dirección del proveedor: Av. Reyes Católicos, 60, 46910 Alfafar (Valencia) SPAIN

Identificador del modelo: 02892_Bolero Flux DT 608000 Glass Black A++

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Consumo anual de energía	$AEC_{campana}$	40,1	kWh/a
Factor de incremento temporal	f	0,6	-
Eficiencia fluidodinámica	$FDE_{campana}$	38,4	-
Clase de eficiencia fluidodinámica	-	A	-
Índice de eficiencia energética	$EEl_{campana}$	35,7	-
Clase de eficiencia energética	-	A++	-
Flujo de aire medido en el punto máxima eficiencia	Q_{BEP}	491,1	m ³ /h
Presión de aire medido en el punto máxima eficiencia	P_{BEP}	572	Pa
Flujo de aire máximo	$Q_{máx}$	559,9	m ³ /h
Flujo de aire Función "Booster"	-	818,2	m ³ /h
Potencia eléctrica de entrada medida en el punto máxima eficiencia	W_{BEP}	173,2	W
Potencia nominal del sistema de iluminación	W_L	3,0 (2*1,5W)	W
Iluminancia medida del sistema de iluminación en la superficie de cocción	E_{media}	180	Lux
Eficiencia de iluminación	$LE_{campana}$	60	Lux/W
Clase de eficiencia de iluminación	-	A	-
Eficiencia del filtrado de grasa	$GFE_{campana}$	72,4	-
Clase de eficiencia del filtrado de grasa	-	D	-
Consumo eléctrico en modo de espera	P_S	0	W
Consumo eléctrico en modo apagado	P_o	0,43	W
Nivel sonoro (Ajuste más alto)	L_{WA}	64	dB
Nivel sonoro (Ajuste más bajo)	L_{WA}	44	dB
Nivel sonoro (Función "Booster")	-	71	-