

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 65/2014 DE LA COMISIÓN en relación con el etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.

Nombre del proveedor o marca comercial: Cecotec Innovaciones, S.L.

Dirección del proveedor: Av. Reyes Católicos, 60, 46910 Alfafar (Valencia) SPAIN

Identificador del modelo: 02844_Bolero Flux PM 906500 Inox A

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Consumo anual de energía	$AEC_{campana}$	36,0	kWh/a
Factor de incremento temporal	f	0,9	-
Eficiencia fluidodinámica	$FDE_{campana}$	30,3	-
Clase de eficiencia fluidodinámica	-	E	-
Índice de eficiencia energética	$EEl_{campana}$	65,8	-
Clase de eficiencia energética	-	A	-
Flujo de aire medido en el punto máxima eficiencia	Q_{BEP}	328,3	m ³ /h
Presión de aire medido en el punto máxima eficiencia	P_{BEP}	328	Pa
Flujo de aire máximo	$Q_{máx}$	621,71	m ³ /h
Potencia eléctrica de entrada medida en el punto máxima eficiencia	W_{BEP}	110,4	W
Potencia nominal del sistema de iluminación	W_L	3	W
Iluminancia medida del sistema de iluminación en la superficie de cocción	E_{media}	52	Lux
Eficiencia de iluminación	$LE_{campana}$	92,9	Lux/W
Clase de eficiencia de iluminación	-	A	-
Eficiencia del filtrado de grasa	$GFE_{campana}$	65,0	-
Clase de eficiencia del filtrado de grasa	-	D	-
Consumo eléctrico en modo de espera	P_S	N/A	W
Consumo eléctrico en modo apagado	P_O	0	W
Nivel sonoro (Ajuste más alto)	L_{WA}	69	dB
Nivel sonoro (Ajuste más bajo)	L_{WA}	61	dB