

Ficha de información del producto		
Nombre del proveedor o marca comercial: Cecotec Innovaciones, S.L.		
Dirección del proveedor: C/ de la Pinadeta, s/n 46930 Quart de Poblet (Valencia) SPAIN		
Identificador del modelo: 05263_ForceClima 9250 SmartHeating		
Parámetros generales del producto: Acondicionador de aire local		
Parámetro	Valor	
Tipo	Acondicionador de aire de conducto único portátil	
Funciones	Refrigeración / Calefacción	
Tipo de refrigerante	R290	
Cantidad de refrigerante (Kg)	0,210	
Potencial de calentamiento global (GWP) del refrigerante (Kg CO2 eq.) ¹	3	
Capacidad de refrigeración P _{RATED} (kW)	2,640	
Capacidad de calefacción P _{RATED} (kW)	2,100	
Potencia de entrada para refrigeración P _{EER} (kW)	1,010	
Potencia de entrada para calefacción P _{COP} (kW)	0,905	
Consumo modo preparado P _{SB} (W)	1,00	
Ratio de eficiencia energética refrigeración EER _{RATED}	2,60	
Coefficiente de rendimiento calefacción COP _{RATED}	2,30	
Clase de eficiencia energética refrigeración	A	
Clase de eficiencia energética calefacción	A	
Consumo energético para equipos de conducto único en refrigeración Q _{SD} (kWh/60 min) ²	1,010	
Consumo energético para equipos de conducto único en calefacción Q _{SD} (kWh/60 min) ³	0,905	
Nivel de potencia acústica interior (dB(A))	65	
Voltaje nominal (V~)	220-240	
Frecuencia nominal (Hz)	50	
Corriente total refrigeración (A)	4,428	
Corriente total calefacción (A)	3,969	
Peso total (Kg)	22,9	
Dimensiones (cm)	Altura	70
	Anchura	36
	Profundidad	33

¹Las fugas de refrigerante contribuyen al cambio climático. Cuanto mayor sea el potencial de calentamiento global (GWP) de un refrigerante, más contribuirá a dicho calentamiento su vertido a la atmósfera. Este aparato contiene un líquido refrigerante con un GWP igual a 3. Esto significa que, si pasara a la atmósfera 1 Kg de este líquido refrigerante, el impacto en el calentamiento global sería, a lo largo de un periodo de 100 años, 3 veces mayor que si se vertiera 1 kg de CO₂. Nunca intente intervenir en el circuito del refrigerante ni desmontar el aparato usted mismo; consulte siempre a un profesional.

²Consumo de energía 1,010 kWh/60 minutos, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado.»

³Consumo de energía 0,905 kWh/60 minutos, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado.»