

Ficha de información del producto		
Nombre del proveedor o marca comercial: Cecotec Innovaciones, S.L.		
Dirección del proveedor: Av. Reyes Católicos, 60 46910, Alfafar (Valencia)		
Identificador del modelo: 08165 ForceClima 9450 Style Heating		
Parámetros generales del producto: Aire acondicionado portátil		
Parámetro	Valor	
Tipo	Acondicionador de aire de conducto único portátil	
Funciones	Refrigeración/Calefacción	
Tipo de refrigerante	R290	
Cantidad de refrigerante (Kg)	0,140	
Potencial de calentamiento global (GWP) del refrigerante (Kg CO2 eq.) ¹	3	
Capacidad de refrigeración P _{RATED} (kW)	2,600	
Capacidad de calefacción P _{RATED} (kW)	1,800	
Potencia de entrada para refrigeración P _{EER} (kW)	1,000	
Potencia de entrada para calefacción P _{COP} (kW)	0,782	
Consumo modo preparado P _{SB} sin WiFi (W)	0,5	
Consumo modo preparado P _{SB} con WiFi (W)	2	
Ratio de eficiencia energética refrigeración EER _{RATED}	2,60	
Coefficiente de rendimiento calefacción COP _{RATED}	2,30	
Clase de eficiencia energética refrigeración	A	
Clase de eficiencia energética calefacción	A	
Consumo energético para equipos de conducto único en refrigeración Q _{SD} (kWh/60 min) ²	1,000	
Consumo energético para equipos de conducto único en calefacción Q _{SD} (kWh/60 min) ³	0,782	
Nivel de potencia acústica interior (dB(A))	65	
Voltaje Nominal (V~)	220-240	
Frecuencia Nominal (Hz)	50	
Potencia Nominal Refrigeración (W)	1000	
Potencia Nominal Calefacción (W)	1050	
Peso total (Kg)	21,9	
Dimensiones (cm)	Altura	68,5
	Anchura	27,5
	Profundidad	33

¹Las fugas de refrigerante contribuyen al cambio climático. Cuanto mayor sea el potencial de calentamiento global (GWP) de un refrigerante, más contribuirá a dicho calentamiento su vertido a la atmósfera. Este aparato contiene un líquido refrigerante con un GWP igual a 3. Esto significa que, si pasara a la atmósfera 1 kg de este líquido refrigerante, el impacto en el calentamiento global sería, a lo largo de un periodo de 100 años, 3 veces mayor que si se vertiera 1 kg de CO₂. Nunca intente intervenir en el circuito del refrigerante ni desmontar el aparato usted mismo; consulte siempre a un profesional.

²Consumo de energía 1,010 kWh/60 minutos, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado.»

³Consumo de energía 0,905 kWh/60 minutos, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado.»