

cecotec

MULTICUT 4000

Sierra de Calar / Jig Saw



Garantía y SAT
Technical support and warranty
Garantie et SAV
Garantie und Kundendienst
Garanzia e supporto tecnico
Garantia e SAT
Garantie en technische ondersteuning
Gwarancja i Serwis Pomocy Technicznej
Záruka a SAT
Garanti ve Teknik servis
Τεχνική υποστήριξη και εγγύηση
Garantia i SAT
Garancia és Technikai Támogatás
و ناهضرل SAT

ÍNDICE

Especificaciones técnicas	4
Garantía y SAT	5

INDEX

Technical specifications	6
Warranty and SAT	7

SOMMAIRE

Spécifications techniques	8
Garantie et SAV	9

INHALT

Technische Spezifikationen	10
Garantie und Kundendienst	11

INDICE

Specifiche tecniche	12
Garanzia e supporto tecnico	13

ÍNDICE

Especificações técnicas	14
Garantia e SAT	15

INHOUD

Technische specificaties	16
Garantie en SAT	17

SPIS TREŚCI

Dane techniczne	18
Gwarancja i SAT	19

OBSAH

Technické specifikace	20
Záruka a SAT	21

İÇİNDEKİLER

Teknik özellikler	22
Garanti ve SAT	23

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τεχνικές προδιαγραφές	24
Εγγύηση και SAT	25

ÍNDIX

Especificacions tècniques	26
Garantia i SAT	27

TARTALOMJEGYZÉK

Műszaki előírások	28
Garancia és SAT	29

سرفہ

تینفل	30
SAT و نامضلا	31

NOTA

EU01_106750_MultiCut 4000

ES • La codificación de este manual es genérica y se aplica a todas las variantes de códigos del aparato.

EN • The coding in this manual is generic and applies to all code variants of the appliance.

FR • Le codage figurant dans ce manuel est générique et s'applique à toutes les variantes de code de l'appareil.

DE • Die Codierung in dieser Bedienungsanleitung ist allgemein und gilt für alle Codevarianten des Geräts.

IT • La codifica riportata nel presente manuale è generica e si applica a tutte le varianti di codici dell'apparecchio.

PT • A codificação apresentada neste manual é genérica e aplica-se a todas as variantes de código do aparelho.

NL • De codering in deze handleiding is algemeen en geldt voor alle codevarianten van het apparaat.

PL • Kody podane w niniejszej instrukcji są ogólne i mają zastosowanie do wszystkich wariantów kodowych urządzenia.

CZ • Kódování obsažené v tomto návodu je generické a platí pro všechny kódové varianty spotřebiče.

TR • Bu kılavuzdaki kodlama geneldir ve cihazın tüm kod varyantları için geçerlidir.

GR • Η κωδικοποίηση σε αυτό το εγχειρίδιο είναι γενική και ισχύει για όλες τις παραλλαγές κώδικα της συσκευής.

CAT • La codificació del manual és genèrica i s'aplica a totes les variants de codis de l'aparell.

HU • Ez a kézikönyv egységes kódolást használ, amely az eszköz minden típusára érvényes

زاهجلااب فصاخل ائيجمربلا تاميلعتلا تاريغتم عيمج يلع قبطنيو اماع ليلدلا • يبرع

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto		EU01_106750
Producto		MultiCut 4000
Tensión		230V~50Hz
Número de carreras en vacío n_0		0-3000rpm
Longitud de la carrera		18
Máx. profundidad de corte	- en madera	55 mm
	- en aluminio	6 mm
	- en acero (aleado)	3 mm
Ángulo de corte (izquierda/derecha), máx.		45°
Peso		1,39 kg
Clase de protección		II
Nivel de potencia sonora (L_{WA})		90,9 dB (A)
Incertidumbre (K)		5 dB (A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})		82,9 dB(A)
Incertidumbre (K)		5 dB (A)
Tabla de cortar - valor de emisión de vibraciones (a_{hB})		9,558 m/s ²
Incertidumbre		1,5 m/s ²
Nivel de vibración, corte de chapa metálica ($a_{h,m}$)		6,098 m/s ²
Incertidumbre		1,5 m/s ²

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference		EU01_106750
Product		MultiCut 4000
Strain		230V~50Hz
Number of empty races n_0		0-3000 rpm
Race length		18
Max. cutting depth	- in wood	55 mm
	- in aluminum	6 mm
	- in steel (alloy)	3 mm
Cutting angle (left/right), max.		45°
Weight		1.39 kg
Protection class		II
Sound power level (L_{WA})		90.9 dB (A)
Uncertainty (K)		5 dB (A)
Sound pressure level (L_{pA})		82.9 dB(A)
Uncertainty (K)		5 dB (A)
Cutting board - vibration emission value ($a_{h,B}$)		9.558 m/s ²
Uncertainty		1.5 m/s ²
Vibration level, sheet metal cutting ($a_{h,m}$)		6,098 m/s ²
Uncertainty		1.5 m/s ²

Technical specifications may change without prior notice to improve product quality.
Made in China | Designed in Spain

WARRANTY AND SAT

Cecotec will be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of product delivery under the terms, conditions, and deadlines established by applicable regulations.

It is recommended that repairs be carried out by specialized personnel.

If you experience any issues with the product or have any questions, please contact Cecotec's official Technical Support Service at +34 96 321 07 28.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence		EU01_106750
Produit		MultiCut 4000
Tension		230 V ~ 50 Hz
Nombre de coups à vide n_0		0-3000 tr/min
Longueur de course		18
Profondeur maximale de coupe	- en bois	55 mm
	- en aluminium	6 mm
	- en acier (allié)	3 mm
Angle de coupe (gauche/droit), max.		45°
Poids		1,39 kg
Classe de protection		II
Niveau de puissance sonore (L_{WA})		90,9 dB (A)
Incertitude (K)		5 dB (A)
Niveau de pression sonore (L_{pA})		82,9 dB(A)
Incertitude (K)		5 dB (A)
Table de coupe - Valeur d'émission de vibrations (a_{hB})		9,558 m/s ²
Incertitude		1,5 m/s ²
Niveau de vibration, découpe de tôle ($a_{h,m}$)		6,098 m/s ²
Incertitude		1,5 m/s ²

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la qualité du produit.

Produit fabriqué en Chine | Conçu en Espagne

GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.

Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produktreferenz		EU01_106750
Produkt		MultiCut 4000
Spannung		230V~50Hz
Anzahl der Leerhübe n_0		0-3000 U/min
Hublänge		18
Max. Schnitttiefe	- in Holz	55 mm
	- aus Aluminium	6 mm
	- aus (legiertem) Stahl	3 mm
Schnittwinkel (links/rechts), max.		45°
Gewicht		1,39 Kg
Schutzart		II
Schallleistungspegel (L_{WA})		90,9 dB (A)
Messunsicherheit (K)		5 dB (A)
Schalldruckpegel (L_{pA})		82,9 dB(A)
Messunsicherheit (K)		5 dB (A)
Schneidtablette - Schwingungsemissionswert ($a_{h,B}$)		9,558 m/s ²
Messunsicherheit		1,5 m/s ²
Schwingungspegel, Blechschneiden ($a_{h,m}$)		6,098 m/s ²
Messunsicherheit		1,5 m/s ²

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktqualität zu verbessern.

Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenüber dem Endnutzer oder Verbraucher für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in den geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen.

Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst von Cecotec in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 96 321 07 28.

SPECIFICHE TECNICHE

Codice del prodotto		EU01_106750
Prodotto		MultiCut 4000
Tensione		230V~50Hz
Numero di corse a vuoto n_0		0-3000 giri/min
Lunghezza della corsa		18
Max. profondità di taglio	- in legno	55 mm
	- in alluminio	6 mm
	- in acciaio (legato)	3 mm
Angolo di taglio (sinistra/destra), max.		45°
Peso		1,39 kg
Classe di protezione		II
Livello di potenza sonora (L_{WA})		90,9 dB (A)
Incertezza (K)		5 dB (A)
Livello di pressione sonora (L_{pA})		82,9 dB (A)
Incertezza (K)		5 dB (A)
Tabella di taglio - valore di emissione delle vibrazioni ($a_{h,B}$)		9,558 m/s ²
Incertezza		1,5 m/s ²
Livello di vibrazione, taglio della lamiera ($a_{h,m}$)		6,098 m/s ²
Incertezza		1,5 m/s ²

Le specifiche tecniche possono cambiare senza previa notifica per migliorare la qualità del prodotto.

Fabbricato in Cina | Progettato in Spagna

GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato.

Se si riscontra un problema con l'apparecchio o in caso di dubbi, si prega di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec al numero di telefono +34 96 321 07 28.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referência do produto		EU01_106750
Produto		MultiCut 4000
Tensão		230V~50Hz
Número de traços vazios n_0		0-3000rpm
Duração da corrida		18
Profundidade máxima de corte	- em madeira	55 mm
	- em alumínio	6 mm
	- em aço (liga)	3 mm
Ângulo de corte (esquerda/direita), máx.		45°
Peso		1,39 kg
Classe de proteção		II
Nível de potência sonora (L_{WA})		90,9 dB (A)
Incerteza (K)		5 dB (A)
Nível de pressão sonora (L_{pA})		82,9 dB(A)
Incerteza (K)		5 dB (A)
Tabela de valores-limite - valor da emissão de vibrações ($a_{h,B}$)		9,558 m/s ²
Incerteza		1,5 m/s ²
Nível de vibração, corte de chapa metálica ($a_{h,m}$)		6,098 m/s ²
Incerteza		1,5 m/s ²

As especificações técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio para melhorar a qualidade do produto.

Fabricado na China | Concebido em Espanha

GARANTIA E SAT

A Cecotec é responsável perante o utilizador final ou consumidor por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto, nos termos, condições e prazos estabelecidos pela regulamentação aplicável.

Recomenda-se que as reparações sejam efectuadas por pessoal qualificado.

Se detetar um incidente com o produto ou tiver alguma dúvida, contacte o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec através do número +34 96 321 07 28.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productreferentie		EU01_106750
Product		MultiCut 4000
Deformatie		230V~50Hz
Aantal lege races n_0		0-3000 tpm
Racelengte		18
Maximaal. snijdiepte	- in hout	55mm
	- in aluminium	6mm
	- in staal (legering)	3mm
Snijhoek (links/rechts), max.		45°
Gewicht		1,39kg
Beschermingsklasse		Ik
Geluidsvermogensniveau (L_{WA})		90,9 dB(A)
Onzekerheid (K)		5 dB (A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})		82,9 dB(A)
Onzekerheid (K)		5 dB (A)
Snijplank - trillingsemissiewaarde ($a_{h,B}$)		9,558 m/s ²
Onzekerheid		1,5 m/s ²
Trillingsniveau, plaatmetaal snijden ($a_{h,m}$)		6,098 m/s ²
Onzekerheid		1,5 m/s ²

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de productkwaliteit te verbeteren.

Gemaakt in China | Ontworpen in Spanje

GARANTIE EN SAT

Cecotec is aansprakelijk jegens de eindgebruiker of consument voor elk gebrek aan conformiteit dat bestaat op het moment van levering van het product, onder de voorwaarden en termijnen die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving.

Wij adviseren om reparaties te laten uitvoeren door gespecialiseerd personeel.

Als u problemen ondervindt met uw product of vragen heeft, neem dan contact op met de officiële technische ondersteuning van Cecotec op +34 96 321 07 28.

DANE TECHNICZNE

Numer referencyjny produktu		EU01_106750
Produkt		MultiCut 4000
Napięcie		230V-50Hz
Liczba pustych wyścigów n_0		0-3000 obr./min
Długość wyścigu		18
Maks. głębokość cięcia	- w drewnie	55 mm
	- z aluminium	6 mm
	- ze stali (stopu)	3mm
Kąt cięcia (lewo/prawo), maks.		45°
Waga		1,39 kg
Klasa ochrony		II
Poziom mocy akustycznej (L_{WA})		90,9 dB (A)
Niepewność (K)		5dB (A)
Poziom ciśnienia akustycznego (L_{pA})		82,9 dB(A)
Niepewność (K)		5dB (A)
Deska do krojenia - wartość emisji drgań ($a_{h,B}$)		9,558 m/s ²
Niepewność		1,5 m/s ²
Poziom wibracji, cięcie blachy ($a_{h,m}$)		6,098 m/s ²
Niepewność		1,5 m/s ²

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.
Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

GWARANCJA I SAT

Cecotec ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika końcowego lub konsumenta za wszelkie braki zgodności istniejące w momencie dostawy produktu na warunkach, zasadach i terminach określonych w obowiązujących przepisach.

Zaleca się, aby naprawy wykonywał wyspecjalizowany personel.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy z produktem lub masz pytania, skontaktuj się z oficjalnym działem pomocy technicznej Cecotec pod numerem +34 96 321 07 28.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Reference produktu		EU01_106750
Produkt		MultiCut 4000
Kmen		230V~50Hz
Počet prázdných závodů n_0		0-3000 ot./min
Délka závodu		18
Max. hloubka řezu	- ve dřevě	55 mm
	- v hliníku	6 mm
	- z oceli (slitiny)	3 mm
Úhel řezu (levý/pravý), max.		45°
Hmotnost		1,39 kg
Třída ochrany		II
Hladina akustického výkonu (L_{WA})		90,9 dB (A)
Nejistota (K)		5 dB (A)
Hladina akustického tlaku (L_{pA})		82,9 dB(A)
Nejistota (K)		5 dB (A)
Prkénko - hodnota emise vibrací ($a_{h,B}$)		9,558 m/s ²
Nejistota		1,5 m/s ²
Úroveň vibrací, řezání plechu ($a_{h,m}$)		6,098 m/s ²
Nejistota		1,5 m/s ²

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality produktu.

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

ZÁRUKA A SAT

Cecotec ponese odpovědnost vůči koncovému uživateli nebo spotřebiteli za jakýkoli nesoulad, který existuje v době dodání produktu za podmínek a lhůt stanovených platnými předpisy.

Doporučuje se, aby opravy prováděl specializovaný personál.

Máte-li jakékoli problémy s vaším produktem nebo máte nějaké dotazy, kontaktujte prosím oficiální službu technické podpory společnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün referansı		EU01_106750
Ürün		MultiCut 4000
Gerilmek		230V~50Hz
Boş yarış sayısı n_0		0-3000 devir/dakika
Yarış uzunluğu		18
Maksimum. kesme derinliği	- ahşapta	55 mm
	- alüminyumda	6 mm
	- çelik (alaşım)	3 mm
Kesme açısı (sol/sağ), maks.		45°
Ağırlık		1,39 kg
Koruma sınıfı		II
Ses gücü seviyesi (L_{WA})		90,9 dB (A)
Belirsizlik (K)		5 dB (A)
Ses basınç seviyesi (L_{pA})		82,9 dB(A)
Belirsizlik (K)		5 dB (A)
Kesme tahtası - titreşim emisyon değeri ($a_{h,B}$)		9,558 m/s ²
Belirsizlik		1,5 m/s ²
Titreşim seviyesi, sac kesme ($a_{h,m}$)		6,098 m/s ²
Belirsizlik		1,5 m/s ²

Ürün kalitesini artırmak amacıyla teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Çin'de Üretildi | İspanya'da tasarlandı

GARANTİ VE SAT

Cecotec, yürürlükteki düzenlemelerde belirlenen şartlar, koşullar ve süreler uyarınca ürünün teslimi sırasında mevcut olan herhangi bir uygunsuzluktan dolayı son kullanıcıya veya tüketiciye karşı sorumlu olacaktır.

Onarımların uzman personel tarafından yapılması tavsiye edilir.

Ürününüzle ilgili herhangi bir sorun yaşıyorsanız veya sorularınız varsa lütfen Cecotec'in resmi Teknik Destek Servisiyle +34 96 321 07 28 numaralı telefondan iletişime geçin.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος		EU01_106750
Προϊόν		MultiCut 4000
Ενταση		230V~50Hz
Αριθμός κενών ιπποδρομιών n_0		0-3000 σ.α.λ
Μήκος αγώνα		18
Μέγ. βάθος κοπής	- σε ξύλο	55 mm
	- σε αλουμίνιο	6 mm
	- σε χάλυβα (κράμα)	3 mm
Γωνία κοπής (αριστερά/δεξιά), μέγ.		45°
Βάρος		1,39 kg
Κατηγορία προστασίας		II
Επίπεδο ισχύος ήχου (L_{WA})		90,9 dB (A)
Αβεβαιότητα (K)		5 dB (A)
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (L_{pA})		82,9 dB(A)
Αβεβαιότητα (K)		5 dB (A)
Πλάκα κοπής - τιμή εκπομπής κραδασμών ($a_{h,B}$)		9.558 m/s ²
Αβεβαιότητα		1,5 m/s ²
Επίπεδο κραδασμών, κοπή λαμαρίνας ($a_{h,m}$)		6.098 m/s ²
Αβεβαιότητα		1,5 m/s ²

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ SAT

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το προϊόν σας ή έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 96 321 07 28.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Referència del producte		EU01_106750
Producte		MultiCut 4000
Tensió		230V~50Hz
Nombre de carreres en buit n_0		0-3000rpm
Longitud de la cursa		18
Màx. profunditat de tall	- en fusta	55 mm
	- en alumini	6 mm
	- en acer (aliat)	3 mm
Angle de tall (esquerra/dreta), màx.		45°
Pes		1,39 kg
Classe de protecció		II
Nivell de potència sonora (L_{WA})		90,9 dB (A)
Incertesa (K)		5 dB (A)
Nivell de pressió sonora (L_{pA})		82,9 dB(A)
Incertesa (K)		5 dB (A)
Taula de tallar - valor d'emissió de vibracions (a_{hB})		9,558 m/s ²
Incertesa		1,5 m/s ²
Nivell de vibració, tall de xapa metàl·lica ($a_{h,m}$)		6,098 m/s ²
Incertesa		1,5 m/s ²

Les especificacions tècniques poden canviar sense notificació prèvia per millorar la qualitat del producte.
Fabricat a Xina | Dissenyat a Espanya

GARANTIA I SAT

Cecotec respondrà davant l'usuari o consumidor final de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del producte en els termes, condicions i terminis que estableix la normativa aplicable.

Es recomana que les reparacions es facin per personal especialitzat.

Si detecteu una incidència amb el producte o teniu alguna consulta, poseu-vos en contacte amb el Servei d'Assistència Tècnica oficial de Cecotec a través del número de telèfon +34 96 321 07 28.

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

Termék referencia		EU01_106750
Termék		MultiCut 4000
Szűrd le		230V ~ 50Hz
Üres futamok száma n_0		0-3000 ford./perc
Verseny hossza		18
Max. vágási mélység	- fában	55 mm
	- alumíniumból	6 mm
	- acélból (ötvözetből)	3 mm
Vágási szög (bal/jobb), max.		45°
Súly		1,39 kg
Védelmi osztály		II
Hangteljesítmény szint (L_{WA})		90,9 dB (A)
Bizonytalanság (K)		5 dB (A)
Hangnyomásszint (L_{pA})		82,9 dB(A)
Bizonytalanság (K)		5 dB (A)
Vágódészka - rezgésbocsátási érték (a_{hB})		9,558 m/s ²
Bizonytalanság		1,5 m/s ²
Rezgésszint, lemezvágás ($a_{h,m}$)		6,098 m/s ²
Bizonytalanság		1,5 m/s ²

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének javítása érdekében.

Kínában készült | Spanyolországban tervezték

GARANCIA ÉS SAT

A Cecotec felelősséggel tartozik a végfelhasználó vagy a fogyasztó felé a termék leszállításának időpontjában fennálló hiányosságokért a vonatkozó jogszabályok által meghatározott feltételek, feltételek és határidők szerint.

Javasoljuk, hogy a javításokat szakképzett személyzet végezze el.

Ha bármilyen problémát tapasztal a termékkel kapcsolatban, vagy kérdése van, forduljon a Cecotec hivatalos műszaki támogatási szolgálatához a +34 96 321 07 28 telefonszámon.

ةينفلا

جتنملا عجرم		EU01_106750
جتنم		4000 تكت يتلوم
ننأ		زتره 50 ~ تلوف 230
ةغرافلا تاقابسلاددع n_0		فقيذلإ يف ةرود 0-3000
قابسلا لوط		18
عطقلا قمع. ىلعال	بشخلإ يف -	ملم 55
	مويمولالآ يف -	ملم 6
	ةكيبس) ذالوفلا يف -	مم 3
ىصقلال دحلأ، (نيمي/راسي) عطقلا ةيواز		ةجرد 45
نزو		مچك 1.39
ةيامحلا ةيف		يناثلا
(L _{WA}) توصلال فوق ىوتسم		(أ) لبيسيد 90.9
(ك) نيقيلا مدع		(أ) لبيسيد 5
(س _r رتل) توصلال طغض ىوتسم		(أ) لبيسيد 82.9
(ك) نيقيلا مدع		(أ) لبيسيد 5
(ب، أ) زازتهالاثاعبنأ قميق - عيطقتلا حول		2 ث/م 9.558
قبيز		2 ث/م 1.5
(م.ج. أ) ةيندعملأ حئافصلال عطق؛ زازتهال ىوتسم		2 ث/م 6.098
قبيز		2 ث/م 1.5

جتنملا ةدوج نيسحتل قبسم راعشإ نود ةينفلا تافصاوملا ريغتت دق
اينابسأ يف ممصم | نىصلال يف عنص

SAT و نامۇزىلا

مېلىست تىقو يىف دوجوم قىباطت مدع يى نى كىلەتسىمىلا وى يىئەنلە مدختسىمىلا ەاچتە يىلوۋسىمىلا Cecotec ئىكرىش
اەب لومەمىلا حىاوللە اەددىتە يىتەلە يىئەنلە دىعەوالمىلا وى كىلەلە طورىشلا بىجەمىلا جىتەنمىلا
نىصصىختەم نىفەظوم قىطسەو بىتەلەلەلە اەرجە مەتە نەنەتەسىمىلا نەم
ئىكرىشە يىمىرەلە نىفەلە مەدەلە قەدخەب لەصتەلەلە جىرەي، قەلەسەلە يى كەيەلە نەكە وى كەجەتەنەم عەم لەكەشەم يى تەجەو اذە
Cecotec مەقرەلەلە ىلە +34 96 321 07 28

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S. L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain

